

# Catalogue Impinj Gateway



**Impinj xArray<sup>1</sup>**



**Impinj xSpan**

		Impinj xArray <sup>1</sup>	Impinj xSpan
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>	Protocole d'interface hertzienne	RAIN RFID / ISO 18000-63 et conforme à EPCglobal Gen2v2	
	Déploiement	Fixé, en hauteur	Fixé, en hauteur ou entrées/sorties
	Couverture	≤ 140m <sup>2</sup> (1 500 m <sup>2</sup> )	≤ 90m <sup>2</sup> (1 000 m <sup>2</sup> )
	Zones de lecture	52	13
	Puissance rayonnée (max)	4W EIRP AC/PoE	4W EIRP AC/PoE
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Implémentation clé en main	✓	✓
	Antennes intégrées	✓	✓
	Surveillance permanente des points de terminaison	✓	✓
	Mappage de l'emplacement des points de terminaison (articles étiquetés)	✓	
	Surveillance des seuils	✓	✓
	Sources d'alimentation	Alimentation électrique AC-DC : tous les modèles PoE IEEE 802.3af : tous les modèles sauf EU2 IEEE 802.3at PoE + : modèle EU2	

<sup>1</sup>Impinj xArray est le processus de fin de vie.